

Link do produktu: <https://koce-grzewcze.pl/zewnetrzny-sterownik-digitherm-ip54-do-wewnetrznej-grzalki-zanurzeniowej-ibc-p-74.html>



Zewnętrzny sterownik DigiTherm IP54 do wewnętrznej grzałki zanurzeniowej IBC

Cena brutto	1 463,79 zł
Cena netto	1 190,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Numer katalogowy	DIGI2EUX
Kod producenta	DIGI2EUX

Opis produktu

Zewnętrzny regulator temperatury **DigiTherm** to najnowocześniejsze rozwiązanie klasy przemysłowej do precyzyjnej kontroli temperatury w różnych zastosowaniach. Ten solidny kontroler został zaprojektowany do obsługi temperatur do **200°C**, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających środowisk przemysłowych.

Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi można łatwo ustawić żądaną temperaturę, a nawet mieć możliwość monitorowania aktualnie mierzonej temperatury. Sterownik został zaprojektowany z przyjaznymi dla użytkownika przyciskami, które można obsługiwać w rękawiczkach, dzięki czemu jest łatwy w użyciu nawet w trudnych warunkach.

Jedną z wyróżniających się cech tego sterownika są środki bezpieczeństwa. Jest on wyposażony w bezpiecznik prądowy **16A**, zabezpieczenie przed przepięciem i wewnętrzną funkcję wyłączania w przypadku przekroczenia temperatury, dzięki czemu operacje są zawsze bezpieczne i niezawodne.

Oprócz wszechstronnych funkcji, zewnętrzny regulator temperatury DigiTherm jest również wyposażony we wtyczkę Harting, zapewniającą bezpieczne i niezawodne połączenie w przemysłowych zastosowaniach grzewczych.

Zewnętrzny regulator temperatury DigiTherm został zaprojektowany tak, aby zapewnić stałą, niezawodną wydajność, niezależnie od tego, czy używasz go z ogólnymi kocami grzewczymi, kocami grzewczymi do rur GRE, kocami grzewczymi do kabli wysokiego napięcia, kocami grzewczymi do beczek i IBC, czy jakimkolwiek innym przemysłowym produktem grzewczym. Jego uniwersalna kompatybilność i wszechstronność sprawiają, że jest niezastąpiony w każdym środowisku przemysłowym.

Specyfikacja techniczna

- Napięcie: 115 V lub 230 V (+/-10%)
- Moc 115V: maks. 1800 W
- Moc 230V: maks. 3000W
- Środowisko min/max: -10 °C / 40°C
- Stopień ochrony IP: **IP54**
- Wysokość: 130mm
- Szerokość: 80mm
- Głębokość: 61mm
- Waga: 0.46kg